



# varisco®

a solid name in fluids



**pompe per servizi civili e industriali**  
**contractors' pumps**  
 **pompes pour la construction et l'industrie**  
**Baupumpen**



## Versioni con motore endotermico

Engine driven versions

Versions avec moteur thermique

Verbrennungsmotor

1 1/2" - 12"


3.5 - 155 HP


Carrello servizio leggero  
Trailer for light duty  
Chariot service léger  
Leichtes Fahrgestell




Carrello servizio pesante  
Heavy duty trailer  
Chariot pour service sur chantier  
Schweres Fahrgestell



 Le pompe serie J per cantiere sono state costruite per essere impiegate nei servizi più gravosi di pompaggio di acque torbide, fangose, sabbiose. Facilmente ispezionabili, le pompe serie J si innescano automaticamente. Non più valvole di fondo, non più riempimento delle tubazioni, non più perdite di tempo. La pompa aspira rapidamente da sé il liquido. Non teme sabbia, fango, pietrisco perché il piatto d'usura è ricoperto di gomma antiabrasiva e la girante ha un disegno tale da permettere il passaggio di corpi solidi di grandi dimensioni. Lunga durata, ridotto ingombro, sicurezza di funzionamento, minima manutenzione, fanno delle pompe serie J le migliori esistenti sul mercato.

 J series contractors' pumps are designed and built for pumping water containing sand, mud and solids in suspension on construction sites. J series pumps prime themselves quickly and easily. There is no need to waste time filling the suction hose, and foot valves are not necessary. The replaceable wear plate has an abrasion-resistant rubber facing and the open impeller has wide passages for handling solids. The pump casing can easily be inspected. Long life, compact size, dependable operation and minimal maintenance combine to make J series pumps the finest of their kind available on the market.

Pompa Pump Pompe Pumpe	Bocche Size Orifices Anschluß		Solidi Solids Solides Feststoffe Ø mm	Portata Capacity Débit Förderstrom m³/h (max)	Prevalenza Head Hauteur Förderhöhe m (max)	Giri/min RPM tr/mn Drehzahl
	mm	in				
J40	40	1 1/2"	20	26	25	3600
J1-180	40	1 1/2"	11	26	47	3200
J50	50	2"	25	48	31	3600
J2-180	50	2"	15	50	37	3000
J60-220	50	2"	12	41	60	3000
J3-140	80	3"	28	80	25	3000
J70-250	80	3"	12	65	71	3000
J85	80	3"	40	90	23	1800
J90-2	100	4"	45	170	23	2500
J4-250	100	4"	45	160	32	1800
J4-316	100	4"	38	170	49	1800
J120-2	125	5"	60	230	17	2000
J6-250	150	6"	76	340	24	1800
J6-350	150	6"	37	300	37	1500
J6-355	150	6"	47	340	35	1500
J6-400	150	6"	45	400	60	1800
J8-300	200	8"	60	550	27	1600
J8-305	200	8"	76	530	28	1600
J10-305	250	10"	75	700	24	1500
J300	300	12"	70	1300	20	1000



**Versioni con motore elettrico**  
**Electric motor driven versions**  
**Versions avec moteur électrique**  
**Elektroantriebe**


**1 1/2" - 12" • 1.1 - 55 kW**




Les pompes série J pour chantier ont été conçues et construites pour aspirer des eaux chargées, sablonneuses et boueuses. L'amorçage est automatique et rapide. Aucune perte de temps car les soupapes de pied et le remplissage des tuyaux ne sont plus nécessaires. Les pompes série J sont insensibles au sable, aux gravillons et à la boue grâce à la plaque d'usure recouverte de caoutchouc anti-abrasif et à la turbine permettant le passage de corps solides de grandes dimensions. Longue durée, encombrement réduit, fonctionnement sûr, entretien réduit au minimum placent ces pompes en tête du marché.


Die Baupumpen der Serie J wurden konstruiert für sand- und schlammhaltiges oder stark verschmutztes Wasser und verfügen über kurze Ansaugzeiten. Weder das Füllen des Saugschlauches noch Fußventile sind nötig. Die leicht auswechselbare Verschleißplatte ist abrasionsbeständig gummiert und das offene Laufrad hat breite Durchgänge für die Förderung von Feststoffen. Das Pumpengehäuse kann leicht überprüft werden. Lange Lebensdauer, kompakte Konstruktion, zuverlässige Funktion und minimaler Wartungsaufwand haben dazu beitragen, daß die J-Pumpen sich auf dem Markt durchsetzen konnten.


Pompa Pump Pompe Pumpe	Bocche Size Orifices Anschluß mm   in	Solids Solids Solides Feststoffe Ømm	Portata Capacity Débit Förderstrom m³/h (max)	Prevalenza Head Hauteur Förderhöhe m (max)	Giri/min RPM tr/mn Drehzahl	Motore Motor Moteur Motor kW
J40	40 1 1/2"	20	24	17	2900	1.1
J1-180	40 1 1/2"	11	28	38	2900	4
J50	50 2"	25	49	21	2900	2.2
J2-180	50 2"	15	55	38	2900	5.5
J60-220	50 2"	12	43	59	2900	11
J3-140	80 3"	28	80	22	2900	4
J70-250	80 3"	12	65	67	2900	18.5
J85	80 3"	40	80	16	1450	4
J90-4	100 4"	45	165	29	2900	11
J4-250	100 4"	50	160	21	1450	7.5
J4-316	100 4"	38	190	32	1450	18.5
J6-250	150 6"	76	320	18	1450	11
J6-350 (J6-355)	150 6"	47	360	35	1450	30
J8-300	200 8"	60	520	22	1450	22
J10-305	250 10"	75	700	23	1450	30
J300	300 12"	70	1200	20	975	55



## Opzioni Option Options Zubehör

 **Allestimenti:** Carrello servizio semplice, carrello servizio pesante, carrello stradale, slittone. Le opzioni comprendono cofani di protezione o di insonorizzazione e centinatura tubolare di protezione.

 **Arrangements:** On trolley, site trailer, heavy duty site trailer, roadworthy trailer or skid base. Options include protective or soundproof canopies and tubular protection frames

 **Installations:** Sur brouette, chariot service léger, chariot service sur chantier, châssis routier ou skid. Les options comprennent: capots de protection ou d'insonorisation et protections tubulaires.

 **Ausführungen:** Leichtes Fahrgestell, schweres Fahrgestell, Straßenfahrgestell, Schlitten. Zubehör: Lärmschutz-Gehäuse, Schutzrahmen.



Slittone+centinatura tubolare+cabina di insonorizzazione motore  
Skid base+tubular protection frame+engine sound proof canopy  
"Skid"+protection tubulaire+capot d'insonorisation sur le moteur  
"Schitten"+Schutzrahmen+Lärmschutz-Gehäuse.



Carrello servizio pesante con ralla sterzante  
Heavy duty trailer with pivot  
Chariot service sur chantier avec pivot-directeur  
Schweres Fahrgestell mit Drehbare Achsaufhängung



Versione MUTE-LINE  
MUTE-LINE version  
Version MUTE-LINE  
MUTE-LINE Ausführung



Versione jetting  
Jetting version  
Version jetting  
Jetting Ausführung

/ I dati e le caratteristiche citati sul presente stampato non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. / The specifications, illustrations and data in this leaflet are not binding. The makers reserve the right to carry out modifications at any time without notice. / Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux descriptions et illustrations sans préavis. / Abbildung und Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

 **varisco**  
a solid name in fluids

### VARISCO S.p.A.

Zona Industriale Nord - 35129 PADOVA - Italy  
Direzione e uffici: Terza Strada, 9  
Produzione e magazzini: Prima Strada, 37  
Tel. 049 82 94 111  
Fax 049 82 94 373  
e-mail [italia@variscospa.com](mailto:italia@variscospa.com)  
Web site [www.variscospa.com](http://www.variscospa.com)

+39 049 82 94 111  
international +39 049 80 76 762  
[export@variscospa.com](mailto:export@variscospa.com)

AZIENDA CON SISTEMA  
GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2000

COMPANY WITH ISO 9001:2000  
CERTIFIED QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM