


DATABLAD

POLYMAX 1E08W PU FDA CT MAT

OPDATERET DEC 2013

| KONSTRUKTION | | DATA | |
|---|-----------|---|---------|
| DÆKLAG | Materiale | HÅRD MAT PU | |
| | Overflade | GLAT | |
| | Farve | HVID | |
| MELLEMLAG | Materiale | - | |
| | Farve | - | |
| LØBELAG | Materiale | PU IMPRÆGNERET | |
| | Overflade | DUG | |
| | Farve | - | |
| OVERDUG | Kæde | - | |
| | Skud | - | |
| MELLEMDUG | Kæde | - | |
| | Skud | - | |
| UNDERDUG | Kæde | POLYESTER | |
| | Skud | POLYESTER/MONOFIL | |
| DÆK LAGSTYKKELSE | | 0,20 [mm] | |
| LØBELAGS TYKKELSE | | - [mm] | |
| TOTAL TYKKELSE | | 0,75 [mm] | |
| HÅRDHED | Dæklag | 90 SHORE A | |
| | Løbelag | - SHORE A | |
| ANTISTATISKE EGENSKABER | | JA | |
| TEMPERATUR OMRÅDE | Min. | -30 ° C | |
| | Max. | 90 ° C | |
| TROMLEDIAMETER | | | |
|  | | <u>1: Normal flex</u> | |
| | | min Ø = | 6 [mm] |
| | | <u>2: Back flex</u> | |
| | | min Ø = | 25 [mm] |
| ARBEJDSBELASTNING | | 8 [N/mm] | |
| TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE | | 8 +/-0,5 [N/mm] | |
| VÆGT | | 0,95 [Kg/m ²] | |
| FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) | | 0,14 - 0,17 | |
| GODKENDT IHT. TIL | | USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt. | |

| YDERLIGERE INFORMATION | |
|---------------------------|--|
| SÆRLIGE EGENSKABER | EGNET TIL KNIVKANT |
| APPLIKATIONER | BAGERIER OG MEJERIER - AFKØLING/TØRRINGSTUNNELLER SIDELÆNS PÅLÆSNING OG OVERFØRING KAGER/SMÅKAGER, DEJ, SLIK OG KIKS M.V. AKKUMULERING PAKKELINIER - ETIKETTERING (CHOKOLADE OG ANDET OVERTRÆK/BELÆGNING) PAKKELINIER - AKKUMULERING KEMISK INDUSTRI - TØRRE/VARME TUNNELLER |
| SAMLINGSMETODER | ENKELT FINGERSAMLING MEKANISK SAMLING |




OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Ellegaard Components A/S
Vennershåbvej 4
8800 Viborg

bekræfter hermed, at vi er registreret hos Fødevarestyrelsen samt at transportbånd af typen

POLYMAX® 1E08W PU FDA CT MAT

har bestået gældende krav til migrationstest og er godkendt til transport af, og direkte kontakt med, uindpakkede fødevarer i henhold til bestemmelserne i EU forordning Nr.: 1935/2004 artikel 3.

samt EU forordning 10/2011 (Særforanstaltning efter artikel 5 stk. 1 i EU forordning 1935/2004)

Ydermere bekræftes hermed at ovennævnte båndtype ikke indeholder blødgørere eller andre tilsætningsstoffer i form af phthalater.

Fremstilling og konfektionering af ovennævnte båndtype er sket under hensyntagen til kravene i EU forordning 2023/2006. Omhandlende god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til direkte kontakt med fødevarer, såkaldte FKM materialer.

Fornøden dokumentation på ovennævnte udleveres på forlangende.

ELLEGAARD
CONVEYOR COMPONENTS

Henrik Hansen
Divisionschef



VIBORG, DECEMBER 2013