

POLYMAX Ø50 STÅLRULLE



UDFORMNING

Udreven præcisionsrulle i stål med 6202 2 RS lejer og stålkugler.

APPLIKATIONER

Transport af letvægtsapplikationer i rullebaner.





TEKNISKE DATA

Rør: Ø50 x 1,5 mm el-galv. stål
 Lejehus: POM sort/orange
 Kuglelejer: 6202 2 RS
 Aksler: Koldtrukket stål, el-galvaniseret

DIMENSIONER

RØR Ø MM	AKSLER Ø MM	EL MM	AL MM
50	8-10-12-14	RL+3	EL+20

STANDARD AKSELTYPER

AKSEL DIAMETER	 FJEDER	 FASTE	 INDV. GEVIND	 UDV. GEVIND
Ø 8 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 4	-
Ø 10 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 4	-
Ø 12 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 16
Ø 14 mm	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 4	EL=RL + 16

MAX LOAD daN
RULLELÆNGDE I MM

AKSEL DIAMETER	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Ø 8 mm	65	51	45	38	34	28	23	17	15	8	5	3
Ø 10 mm	65	51	45	38	34	28	23	17	15	8	5	3
Ø 12 mm	65	51	45	38	34	28	23	17	15	8	5	3
Ø 14 mm	65	51	45	38	34	28	23	17	15	8	5	3