


DATABLAD **POLYMAX 2M024W FDA P13 SMALL NIPPLE**

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Overflade	SMALL NIPPLE		Løbelag	SHORE A
	Farve	HVID	ANTISTATISKE EGENSKABER NEJ		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE		
	Farve	HVID			
LØBELAG	Materiale	IMPRÆGNERET	TROMLEDIAMETER		
	Overflade	DUG			
	Farve				
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	 <u>1: Normal Flex:</u> Min. Ø 40 [mm] <u>2: Back flex</u> Min. Ø 60 [mm]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL			
MELLEMDUG	Kæde		ARBEJDSBELASTNING 24 [N/mm]		
	Skud		TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 10,5 +/- 2,5 [N/mm]		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	VÆGT 3,00 [Kg/m2]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]	GODKENDT IHT. USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt		
LØBELAGSTYKKELSE		[mm]			
TOTAL TYKKELSE		3,40 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	
APPLIKATIONER	
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING
